ООО "РегионТрубопластКомплект"

www.rtk-ufa.ru

АДРЕС 420024, г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 17, офис 1

ТЕЛЕФОН (347) 281-87-52 ФАКС (347) 271-54-81 E-MAIL rtk_ufa@list.ru

## Металлопластиковая труба и фитинги FUTURE K-1

| Наименование | Типоразмер, Ø мм x толщина стенки | *Остаток* | Цена, руб./м, с НДС |
|---|---|---|---|
| K-1 Future Труба Alupex (100 м) | 20 x 2,25 | 48 | 40 |
| K-1 Future Труба Alupex (50 м) | 25 x 2,50 | 950 | 67 |
| K-1 Future Труба Alupex (50 м) | 32 x 3,00 | 1000 | 112 |

| Наименование | Типоразмер, мм | *Остаток* | Цена, руб./шт. с НДС |
|---|---|---|---|
| K-1 Future Колено для сантехники с прижимной гайкой | 16 x 1/2" | 10,00 | 134 |
| K-1 Future Муфта переходная | 32 x 20 | 20,00 | 129 |
| K-1 Future Муфта с накидной гайкой | 32 x 1-1/4" | 20,00 | 369 |
| K-1 Future Отвод | 25 x 45° | 20,00 | 105 |
| K-1 Future Отвод внутренняя резьба | 20 x 1/2" | 50,00 | 122 |
| K-1 Future Отвод внутренняя резьба | 20 x 3/4" | 50,00 | 137 |
| K-1 Future Отвод наружная резьба | 20 x 1/2" | 50,00 | 65 |
| K-1 Future Отвод наружная резьба | 20 x 3/4" | 50,00 | 104 |
| K-1 Future Отвод наружная резьба | 25 x 3/4" | 50,00 | 123 |
| K-1 Future Тройник с отводом на внутреннюю резьбу | 20 x 3/4" x 20 | 10,00 | 189 |
| K-1 Future Тройник с отводом на внутреннюю резьбу | 25 x 3/4" x 25 | 10,00 | 203 |
| K-1 Future Тройник угловой с фланцем внутренняя резьба | 16 x 1/2" x 16 | 20,00 | 180 |
| K-1 Future Тройник угловой с фланцем внутренняя резьба | 20 x 1/2" x 20 | 20,00 | 198 |
| K-1 Future Rems Пресс - клещи U20 | | 1 | 4438 |
| K-1 Future Rems Эко - пресс | | 1 | 4838 |

*450095, г.Уфа, ул. Майкопская, 56, офис 5*

***Тел.: (347) 281 87 52; 271 54 81; факс: (347) 281 87 52; 271 54 81***

*р/с 40702810800150000217 в Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа, г.Уфа*

*к/с 30101810600000000770, БИК 048073770*

This version of Total Excel Converter is unregistered.

Для изготовления пресс-фитингов применяется полимер нового поколения полифенилсульфон (PPSU) – материал, обладающий высокой ударной устойчивостью, прочность кромок, устойчивостью к высокой температуре. По прочности его можно сравнить с металлом. Как и другие пластмассы, полифенилсульфон совершенно не подвержен коррозии. Монтаж пресс-фитингов осуществляется при помощи прессовочного инструмента путем простого обжатия закрепленных на фитингах фиксирующих гильз, изготовленных из нержавеющей стали.

Для изготовления труб Future K1 используется сшитый полиэтилен (PEX), который обладает повышенной термостойкостью, что обеспечивает длительную прочность труб. Тру Future K1 состоит из внутреннего PEX и наружного PE слоев и слоя алюминия между ними. Все слои между собой соединяются клеем, в результате получается пятислойна труба. Сплошное соединение пластмассы и металла отличается не только способностью препятствовать диффузии кислорода, но и способностью трубы, несмотря на ее гибкость, сохранять свою форму. Кроме того, коэффициент теплового линейного расширения трубы Future K1 сравним с коэффициентом расширения медной трубы.